



厚度0.8mm, 外径φ18.5mm卡环

截面A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -25~ +85° C
4. 机械寿命: >500次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: 3mΩ /Max

序号	名称	材料
5	压线环	铜合金 镀镍
4	衬套	PA 黑色
3	端子	铜合金 镀金
2	绝缘体	PA 黑色
1	外壳	锌合金 镀亚光镍

△		2018/01/12	NEW ISSUE	Jack Chen	QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME: M16 8P公头焊线组装式	PART NO. B10-M16LT080-01	
□:				CRITICAL MAJOR		x: ±0.60	REV: A	UNIT: mm	DRW BY: Huangmei
▽:				ZERO DEFECT S.P.C		.x ±0.40	SCALE: N:1	DATE: 2018/01/12	CHK BY: Jack Chen
▽:						.xx ±0.25	http://www.lineconn.com		DRAWING NO. B10-031
SIDE		DATE	DESCRIPTION	APPROVER			Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司		TEL: 0769-85181660 85181770