



截面A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

序号	名称	材料
5	端子	铜合金 镀金
4	绝缘体	PA 黑色
3	外壳	铜合金 镀镍
2	密封圈	NBR 黑色
1	铜管	铜合金 镀镍

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME: M8 4P A扣公头焊线式		PART NO. B10-M080T040-01			
				□: ☒:	x. ±0.60	REV: A	UNIT: mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
△		2017/03/26	NEW ISSUE	CRITICAL MAJOR	.x ±0.40	SCALE: N:1	DATE: 2017/03/26	Huangmei	Jack Chen		B10-040
SIDE		DATE	DESCRIPTION	APPROVER	ZERO DEFECT S.P.C			lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司		http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770	
8	7	6	5	4	3	2	1				