



截面A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >100 次插拔
5. 额定电压: 30V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega/\text{Max}$

5	插孔	铜合金 镀金
4	插头铜管	铜合金 镀锡
3	绝缘体	PA 黑色
2	密封圈	NBR 黑色
1	外套壳体	铜合金 镀镍
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance		NAME: M8 4P母头焊线式带屏蔽, 总长18.2mm				PART NO. B10-M080T040-2A			
				□: CRITICAL	☒: MAJOR	x: ± 0.60	.x: ± 0.40	.xx: ± 0.25	REV: A	UNIT: mm	DRW BY: Huangmei	CHK BY: Jack Chen	APP BY:	DRAWING NO. B10-100
▲ 2020/03/15 NEW ISSUE Jack Chen SIDE DATE DESCRIPTION APPROVER				▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C		 		Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com				TEL: 0769-85181660 85181770		
8	7	6	5	4	3	2	1							