

截面A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -25~ +85° C
4. 机械寿命: >100次插拔
5. 额定电压: 63V
6. 额定电流: 16A
7. 触点电阻: 3m Ω/Max


5	插孔	铜合金
4	插针	铜合金
3	绝缘体	PA
2	密封圈	橡胶
1	外套壳体	锌合金
序号	名称	材料

QUALITY SYMBOLS

□: ☒:
CRITICAL MAJOR
▽: ▽:
ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

.x ±0.60
.x ±0.40
.xx ±0.25



NAME:

M12 5P L扣母头焊线式

PART NO.

B10-M12LT05L-02

REV:

A

UNIT:

mm

DRW BY

CHK BY

APP BY

DRAWING NO.

SCALE:

N:1

DATE:

2020/04/13

Huangmei

Jack Chen

B10-084

Lineconn

东莞市林诚塑胶电子有限公司

http://www.lineconn.com

TEL:0769-85181660 85181770

△

2020/04/13

NEW ISSUE

Jack Chen

SIDE

8

DATE

DESCRIPTION

7

APPROVER


6

QUALITY SYMBOLS

□: ☒:
CRITICAL MAJOR
▽: ▽:
ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

.x ±0.60
.x ±0.40
.xx ±0.25



NAME:

M12 5P L扣母头焊线式

PART NO.

B10-M12LT05L-02

REV:

A

UNIT:

mm

DRW BY

CHK BY

APP BY

DRAWING NO.

SCALE:

N:1

DATE:

2020/04/13

Huangmei

Jack Chen

B10-084

Lineconn

东莞市林诚塑胶电子有限公司

http://www.lineconn.com

TEL:0769-85181660 85181770