



截面 A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度:  $-25 \sim +85^{\circ} \text{C}$
4. 机械寿命:  $>500$ 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻:  $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

4	端子	铜合金 镀金
3	绝缘体	PA 黑色
2	密封圈	NBR 黑色
1	外壳	铜合金 镀镍
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	M12 12P A扣母头焊线式			PART NO.	B10-M12LT120-02			
				□:      ☒:	x.      ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.	
				CRITICAL    MAJOR	.x      ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2017/04/03	Huangmei	Jack Chen		B10-022	
				▽:      ▽:	.xx     ±0.25	<b>东莞市林诚塑胶电子有限公司</b> <a href="http://www.lineconn.com">http://www.lineconn.com</a>							TEL:0769-85181660 85181770	
				ZERO DEFECT    S.P.C										
△	2017/04/03	NEW ISSUE	Jack Chen											
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER											
8	7	6	5	4	3	2	1							