



截面 A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

5	端子	铜合金 镀金
4	铜管	铜合金 镀镍
3	绝缘体	PA 黑色
2	密封圈	NBR 黑色
1	外壳	铜合金 镀镍
序号	名称	材料

QUALITY SYMBOLS

□: ☒:
CRITICAL MAJOR
▽: ▽:
ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

x. ± 0.60
.x ± 0.40
.xx ± 0.25

NAME:

M12 12P A扣母头焊线式带屏蔽

PART NO.

B10-M120T12A-02

REV:

A

UNIT:

mm

DRW BY

CHK BY

APP BY

DRAWING NO.

SCALE:

N:1

DATE:

2017/04/03

Huangmei

Jack Chen

B10-020

Lineconn

东莞市林诚塑胶电子有限公司

<http://www.lineconn.com>

TEL:0769-85181660 85181770

2017/04/03 NEW ISSUE Jack Chen

SIDE DATE DESCRIPTION APPROVER

8

7

6

5

4

3

2

1