



截面 A-A

- 技术参数:
1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
 2. 连接器防护等级: IP67
 3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 4. 机械寿命: >500次插拔
 5. 额定电压: 250V
 6. 额定电流: 4A
 7. 触点电阻: $3\text{m}\ \Omega/\text{Max}$

| | | |
|----|------|-----|
| 10 | 尾部螺帽 | PA |
| 9 | 电缆夹 | PA |
| 8 | 密封垫 | NBR |
| 7 | 尾部壳体 | PA |
| 6 | 基米螺丝 | 不锈钢 |
| 5 | 密封圈 | NBR |
| 4 | 连接螺帽 | PA |
| 3 | 外壳 | 锌合金 |
| 2 | 端子 | 铜合金 |
| 1 | 绝缘体 | PA |
| 序号 | 名称 | 材料 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------|------------|----------|-----------------|--------|---|
| | | | | QUALITY SYMBOLS | Tolerance | NAME: | M12 4P D扣公头免焊塑壳组装式 | | | PART NO. | B10-M12H04D0-1C | | |
| | | | | □: ☒: | .x ±0.60 | REV: | A | UNIT: | mm | DRW BY | CHK BY | APP BY | DRAWING NO. |
| | | | | CRITICAL MAJOR | .x ±0.40 | SCALE: | N:1 | DATE: | 2019/10/14 | Huangmei | Jack Chen | | B10-064 |
| | | | | ▽: ▽: | .xx ±0.25 | 东莞市林诚塑胶电子有限公司 | | | | | | | http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770 |
| △ | 2019/10/14 | NEW ISSUE | Jack Chen | ZERO DEFECT | | | | | | | | | |
| SIDE | DATE | DESCRIPTION | APPROVER | S.P.C | | | | | | | | | |