



截面 A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

5	密封圈	NBR 黑色
4	铜管	铜合金 镀镍
3	端子	铜合金 镀金
2	绝缘体	PA 黑色
1	外壳	铜合金 镀镍
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	M12 4P D扣母头焊线式带屏蔽			PART NO.	B10-M120T04D-02		
				□: CRITICAL	x: ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
				⊕: ZERO DEFECT	.x: ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2019/11/03	Huangmei	Jack Chen		B10-066
				▽: S.P.C	.xx: ±0.25	lineconn		东莞市林诚塑胶电子有限公司			http://www.lineconn.com		
SIDE		DATE	DESCRIPTION	APPROVER	 		TEL:0769-85181660 85181770						
8	7	6	5	4	3	2	1						