



技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25 \sim +85^{\circ}C$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3m \Omega/Max$

6	插孔	铜合金 镀金
5	密封圈	橡胶 黑色
4	六角螺母	铜合金 镀镍
3	密封圈	橡胶 黑色
2	插座壳体	铜合金 镀镍
1	绝缘体	PA 黑色
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS		Tolerance		NAME: M12 4P D扣母头180度直插前锁			PART NO. B10-M12Z04D1-1B	
				□: ☒:		x: ±0.60		REV: A	UNIT: mm	DRW BY: Huangmei	CHK BY: Jack Chen	APP BY:
				CRITICAL MAJOR		.x ±0.40		SCALE: N:1	DATE: 2019/04/10			DRAWING NO. B10-003
				▽: ▽:		.xx ±0.25		Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司			http://www.lineconn.com	
SIDE	DATE	DESCRIPTION		APPROVER		ZERO DEFECT S.P.C		TEL:0769-85181660 85181770				
8	7	7		6		5		4			1	