

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -25~ +85° C
4. 机械寿命: >100次插拔
5. 额定电压: 125V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: 3m Ω/Max


5	密封圈	NBR 黑色
4	铜管	H59 镀锡
3	插孔	QSN4-3 镀金
2	绝缘体	PA 黑色
1	外套	H59 镀镍
序号	名称	材料

QUALITY SYMBOLS

□: ☒:
CRITICAL MAJOR
▽: ▽:
ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

x. ±0.60
.x ±0.40
.xx ±0.25



NAME:

M12 5P D扣母头焊线式带屏蔽

REV:

A

SCALE:

N:1

UNIT:

mm

DATE:

2020/07/03

DRW BY:

Huangmei



东莞市林诚塑胶电子有限公司

PART NO.:

B10-M120T05D-02

CHK BY:

Jack Chen

APP BY:

Jack Chen

http://www.lineconn.com
TEL:0769-85181660 85181770

△

2020/07/03

New issue

Jack Chen

SIDE

DATE

DESCRIPTION

APPROVER

8

7

6

5

4

3

2

1